

NEW

CP-X

仕上がりすっきり反りを追放!!

この筋がポイント!

表面紙に
ラミ紙を使用。
反りを軽減!

両端に
“耳”をつけました!
耳を割って使用
するので
角をぶつけても
製品が痛まない!



ウッドラック™ に高級ラミ紙を貼った製品です。粘着メディアの貼り合わせ、マーキングフィルム貼りなどに適しています。

※直接印刷をされる場合は、カットサンプルであらかじめお試しください。

※ラミがかかっておりますので水性エマルジョンタイプの糊は使用できません。

■製品規格

厚み	幅(実寸:mm)	長さ(mm)	入数
5	810	1,120	40
5	910	1,820	30
7	810	1,120	30
7	910	1,820	20

この点にご注意ください

- ウッドラックパネルは木材、紙同様に燃える性質があります。輸送、保管、加工にあたっては直接火気に触れないようにご注意ください。
- ウッドラックは酸、アルカリには強いのですが、アルコール系以外の有機溶剤や、A重油鉱物性の油類に侵されます。
- ウッドラックの加工にあたっては換気を十分に行ってください。

お問い合わせは

ダウ化工株式会社

本社 / 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 ☎03(5460)2361
 大阪事務所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 ☎06(4807)1504
 ぜひご利用下さい。/フリーダイヤル ☎0120-113210 (イミズイロ)
<http://www.dowkakoh.co.jp>

®、TMはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー/ダウ化工(株)の商標